



CONVENTIONEEL

F-serie Profiel Cilinders

Een hoogwaardige cilinder met maar liefst 13 verschillende sleutelprofielen. Samen met de 6-stiften techniek zijn complexe sluitsystemen veilig en duurzaam. Dit systeem is zeer geschikt voor de utiliteitsbouw en gestapelde woningbouw. De cilinders worden geleverd met sleutelcertificaat.

Technische specificaties

Type	: Family
Norm	: Europrofiel, 17 mm, DIN 18254 — EN1303
Profiel	: F (13 variaties)
Systeem	: Conventioneel, 6 stiften
Permutaties	: 530.000
Modellen	: DC — HC — KC
Toepassing	: Grotere (centraal-, hoofd- en generale) sluitsystemen
Sleutels	: 3 stuks (nieuw zilver) voorzien van code nummer en sleutelcertificaat
Kopieerbescherming	: Ja, organisatorisch, alleen op vertoon van sleutelcertificaat met code-registratie op naam
Keurmerk	: SKG**®, KOMO nummer 408.312.06-07



De Mauer cilinders hebben bovengenoemd Keurmerk met glans behaald o.a. door de volgende voorzieningen:

- ✓ Kerntrek beveiliging tot een belasting van 910 KG
- ✓ Kernbreek beveiliging ± 25 Nm.
- ✓ Anti boorbescherming met 4 hardmetalen stiften in cilinderhuis en kern.
- ✓ Aftastbeveiliging door 2 maal overlapping van het sleutelprofiel en speciale "tuimel-stiften"
- ✓ Duurzaamheid getest op > 100.000 maal openen en sluiten van cilinder.

SKG normen

Inbraakwerende producten worden met de onderstaande SKG-symbolen aangegeven. De "Stichting Kwaliteit Gevelbouw" (SKG) is een onafhankelijke instantie, die toezicht houdt op beveiligingsproducten qua sterkte en duurzaamheid zodat deze voldoen aan de eisen volgens de desbetreffende Nederlandse norm NEN5089



=standaard inbraakwerend product



=zwaar inbraakwerend product



=extra zwaar inbraakwerend product

