



### Montage instructie Kierstandhouder Type KSH 1300

#### Gereedschap :

Kruiskop schroevendraaier  
Boormachine  
Houtboor Ø 3 mm  
Priem

#### Deze set bestaat uit :

1x Kierstandhouder  
1x Sluithaak  
5x Ophoogplaatjes  
7x Schroeven 4 x 40 mm  
4x Schroeven 4 x 50 mm (optioneel zie  
onderwerp nummer 3 bij montage)

#### Algemene toepassing :

Deze kierstandhouder is SKG gecertificeerd en kan worden toegepast op naar binnen draaiende deuren.

De kierstandhouder zorgt ervoor dat de naar binnen draaiende voordeur alleen op een kier kan worden geopend.  
Dit voorkomt het binnendringen van ongewenste personen.

#### Montage :

1. Plaats de kierstandhouder iets boven het deurbe-  
slag op circa 1,60 meter hoogte.
2. Positie sluithaak : Op de deur, de haak richting de  
deur.  
Positie kierstandhouder : Op het kozijn, de buis  
richting de deur.
3. Indien de deur terug ligt t.o.v. het kozijn kan met  
behulp van de meegeleverde ophoogplaatjes de  
situatie gelijkkliggend worden gemaakt. Indien  
meer dan 3 ophoogplaatjes worden gebruikt de  
50mm lengte schroeven gebruiken voor de sluit-  
haak. Het plaatje met de 7 gaten als eerste onder  
de montage plaat plaatsen.
4. De ruimte tussen voorkant montageplaat tot be-  
gin van de sluitnaad mag maximaal 5mm zijn (A).
5. Teken de schroefgaten af met een priem of pen  
en boor de gaten voor Ø 3mm en 30mm diep.  
Plaats de kierstandhouder.
6. Schuif de sluithaak in de kierstandhouder en be-  
paal de juiste plek voor een soepele werking  
d.m.v. het sluiten en openen van de kierstand-  
houder op de sluithaak.
7. Teken de schroefgaten af met een priem of pen  
en boor de gaten voor Ø 3mm en 30mm diep.  
Plaats de sluithaak.

