

KSH 1300 DX Kierstandhouder SKG
Fixatierubber



SLANK | SUBTIEL | ESTHETISCH
EN VOORAL
EEN VEILIGE OPLOSSING
VOOR EEN KIERSTANDHOUDER
OP DE DEUR!



FIXATIE RUBBER
T.B.V. KSH 1301 V1
TEGEN KLEPPERENDE
RAMEN & DEUREN

Veilig!

Eigenschappen kierstandhouder SKG

- ▶ Materiaal RVS
- ▶  - gekeurd
- ▶ Voor **naar binnendraaiende** toegangsdeuren en ramen
- ▶ Ook leverbaar voor **naar buitendraaiende** deuren (KSH 1301 V1).
- ▶ Inclusief opvulplaatjes voor toepassing bij terugliggende en opdekdeuren en -ramen (passen zowel op sluithaak als voet).
- ▶ Toepasbaar op gelijkliggende en terugliggende deur- en raamkozijnen.
- ▶ Min-max deur- en raamdikte KSH 1300 38-56 mm.
- ▶ Min-max deur- en raamdikte KSH 1301 38-64 mm.

PKVW W-eis per 1 augustus 2011

- ▶ "Een **SKG gecertificeerde kierstandhouder** op iedere voordeur is een eis, mits functioneel en technisch uitvoerbaar. De aanbevolen kierstandhouder dient wel te voldoen aan de kwaliteitseisen van SKG KE 573"
- ▶ "Zicht op de bezoeker dient voortaan te zijn gewaarborgd vanachter de voordeur. Deurspion of heldere glasstrook dient dus aanwezig te zijn."
- ▶ Voor een extra veilig gevoel combineer je bovenstaande PKVW W-eisen door een DX kierstandhouder en DX deurspion toe te passen als aanvullende beveiliging op uw voordeur!

DULIMEX QUALITY HARDWARE BV